

CÓMO INSTALAR EL GREEN GLUE

Se puede distribuir fácilmente un tubo de Green Glue en 15 segundos.

El Green Glue no fluirá de la tabla al instalar

Utilice una pistola para calafatear del tamaño uniforme de un cuarto de galón.

No es necesario tener una cobertura específica para obtener resultados excelentes.

No hace falta medir ni allanar.

LIMPIEZA DEL GREEN GLUE: El Green Glue mojado es bastante fácil de limpiar con agua y jabón. Igual que algunas masillas para calafatear y adhesivos, el Green Glue es difícil de limpiar una vez que se haya secado, así que tenga cuidado. Utilice protectores de tela o plástico para cubrir cualquier superficie que no quiera que se ensucie. Limpie el Green Glue antes de secar. Si está intentando de limpiar después que se haya secado, deje que se moje el área con agua y jabón ya que esto ayudará. Como se mantiene pegajoso mientras esté seco, el uso de Avon Skin So Soft® durante la limpieza prevendrá que se le pegue. Se puede aplicar el barro de tabla de yeso sobre el Green Glue mientras que la capa del pegamento sea delgada. También, se puede pintar sobre el Green Glue seco mientras que las capas del pegamento sean delgadas. Si las capas son muy gruesas, la pintura se puede quebrar. Tenga cuidado de que el Green Glue no se ensucie la superficie que va a ser terminada

OLOR GREEN GLUE: El Green Glue es oloroso. De la misma manera que Ud. puede oler pintura mientras pinta un cuarto, también podrá oler el Green Glue mientras se aplica. Mantenga el cuarto bien ventilado para prevenir una obstrucción del olor. Green Glue no tiene olor una vez que se haya secado.

COLGANDO LA PRIMERA TABLA DE YESO: Después de colgar la primera tabla de yeso, se recomienda que Ud. selle las juntas entre las tablas. Esto se puede hacer con masilla para calafatear o barro de tablas de yeso. Tome cuidado de no utilizar una cantidad muy grande de cualquier de los dos productos que esto puede prevenir que la segunda tabla no se siente plano (abajo). Si el tiempo es un asunto, se puede omitir este paso y sellar el perímetro después que la última tabla de yeso se instale.

LA APERTURA DEL TUBO GREEN GLUE: Corte la punta dejando una apertura de 3/8". Use un clavo o una pieza de alambre para romper el sello.

APLICANDO EL GREEN GLUE: Aplique el Green Glue a la espalda de la segunda tabla sobre una superficie limpia y plano. El uso de un banco de trabajo ayudará en prevenir que la tabla se ensucie o que se dañe en el piso. Aplique el Green Glue al azar en granos de 3/8".

DEJANDO UN MARGEN ALREDEDOR DE LA MATERIA:

Deje un margen de 2-3 pulgadas alrededor de la orilla de la materia de la tabla de yeso o construcción. Esto le permitirá llevar la hoja sin llenarse las manos con Green Glue.

COLGANDO LA SEGUNDA TABLA: Después de la aplicación del Green Glue, hay que usar los tornillos normales de la tabla de yeso para enroscarla a los montantes. El Green Glue esparcirá las gotas grandes en una capa delgada (acerca de 0,5 mm). Apriete la tabla de yeso con la materia contra la pared o el techo y enróscala a los montantes. Instale la segunda tabla con Green Glue dentro de 15 minutos para prevenir que se seque. Hay que enroscar las tablas mientras que el Green Glue esté mojado. Asegúrese de seguir las reglas y códigos de la construcción de su área con respeto al tipo de tornillos y los espacios necesarios.

NEGACIÓN: Como hay tantas variables durante la instalación que puedan ser fuera de nuestro control, nosotros no somos responsables ni obligados por daños incidentales o consecuenciales, sostenidos directamente o no directamente, ni tampoco por una pérdida causada por la aplicación de estos productos no de acuerdo con las instrucciones actuales o por el uso previsto. Nuestra responsabilidad está limitada al reemplazo de los productos defectuosos. Cualquier reclamo será renunciado a menos que nos escriba dentro de treinta (30) días a partir de la fecha en que el producto defectuoso fue descubierto.

