

# Sellador

## Preparación para la aplicación:

- Asegúrese de que las superficies a sellar estén limpias.
- Corte un orificio de 1/4 " en la punta del tubo con un cuchillo de uso general.
- Atornille firmemente la boquilla sobre la punta del tubo y corte un orificio de 1/4 " en la punta de la boquilla.
- Al cortar la boquilla, coloque el tubo en una pistola de calafateo estándar de 28 onzas para prepararla para la instalación.



Preparación para la aplicación

## Aplique el sellador.

Una aplicación muy común de sellador de insonorización consiste en rellenar huecos de 1/8 " a 1/4 " donde la placa de yeso se junta con el piso y el techo. Otras aplicaciones incluyen espacios alrededor de tomas eléctricas. El sellador no debe usarse alrededor de tuberías o materiales a base de cobre.

Aplique el sellador 48 horas antes de pintar para permitir el tiempo de secado. La cinta de yeso y el lodo se pueden aplicar directamente sobre el sellador de insonorización Green Glue.



Aplique el sellador

Para obtener más información, vea nuestro video instructivo sobre cómo usar el sellador de insonorización Green Glue escaneando el código QR a continuación y visitando [www.greengluecompany.com/data-resources/videos](http://www.greengluecompany.com/data-resources/videos) o [www.greengluecompany.com/FAQs](http://www.greengluecompany.com/FAQs).



Escanee el código QR para ver cómo aplicar el sellador de insonorización Green Glue